

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://errecom.nt-rt.ru/> || emv@nt-rt.ru



 **Bluet**

Герметик для автомобильных систем охлаждения

BLUET - герметик, специально разработанный для устранения утечек в системах охлаждения транспортных средств. Особенно эффективен при утечках, возникающих в связи с разрывом уплотнительной головки цилиндра, ее деформации или слишком сильной затяжкой, либо треснувшим моноблоком.

Преимущества:

- ✓ Не содержит осадков или агломератов остатков, которые могут повредить компоненты системы охлаждения.
- ✓ Блокирует и предотвращает появление трещин в блоке двигателя, шарнирах, гильзах и всех других утечках в контуре охлаждения (радиатор, трубы, водяные насосы).
- ✓ Выдерживает высокие температуры, давления и вибрации современных двигателей.
- ✓ Может использоваться во всех бензиновых, дизельных и газовых двигателях с водяным охлаждением.
- ✓ Специально разработан для действия как с разбавленной 50% воды и гликоля, так и только с водой.
- ✓ Максимально совместим со всеми элементами и материалами, из которых состоит система охлаждения.
- ✓ Совместим с любым типом радиатора (алюминиевый, пластиковый и т. д.).
- ✓ Может быть добавлен ко всем типам охлаждающей жидкости.
- ✓ Прост в использовании, безопасен при нахождении в системе.

Дозировка:

250 мл. для систем с максимальной емкостью 5 литров.



Art.-Nr.	Описание	€		
TR1041.Q.P2	Флакон 250 мл	-	24	2880
TR1041.M.P2	Флакон 500 мл	-	12	1080
TR1041.K.P2	Флакон 1 л	-	12	756